

airvent

SM Tip Vent SM Tip Vent MINI



Verfügbare farben:

- Weiß
- RAL 8003
- RAL 8017
- Individuelle Farben auf Anfrage
- RAL 7040
- RAL 7016
- RAL 9005

* Sie können gleichwohl einzelne Artikel in verschiedenen Farben bestellen, z.B. Wetterschenkel - schokoladenbraun, Regler - weiß

ABMESSUNGEN: (Breite x Höhe x Tiefe)



Regler: **SM Tip Vent:** 430 x 21 x 23 [mm]
Regler: **SM Tip Vent MINI:** 249 x 21 x 23 [mm]



Wetterschutzgitter: **SM Tip Vent:** 430 x 21 x 23 [mm]
Wetterschutzgitter: **SM Tip Vent MINI:** 249 x 21 x 23 [mm]



Flachgitter **GPE2A (opcja):** 390 x 20 x 3 [mm]

Gitter **GPVM (opcja):** 295 x 20 x 3 [mm]

Abmessungen der Spalten:

Regulator SM Tip Vent



Regler SM Tip Vent MINI



*dargestellte technische Parameter für eine Spalte 8-12 mm

WESENTLICHE MERKMALE:


- ✓ SM Tip Vent posiada Krajową
Präzise manuelle Einstellung
von zwei Blenden
- ✓ Ansprechende, schmale Form
- ✓ Befestigung am Alu-Beschlag
mittels Muffen
- ✓ Insektenschutzgitter
- ✓ Doppelwegsystem - oben und
unten
- ✓ Möglicher Einsatz des
Flachgitters anstelle des
Wetterschutzgitters (mit
Außenrolladen)

MONTAGE:


Die druckgesteuerten Zuluftelemente SM Press Vent werden standardmäßig an den Beschlägen mittels Schrauben befestigt. Bei der Montage des Zuluftelementes in einem Fenster mit Außenrolladen ist das Flachgitter GPE2A anstelle des Wetterschutzgitters anzuwenden.

MONTAGEBEISPIEL:

PCV Fenster



Holzfenster



LUFTDURCHFLUSS:

Lüfter	10 Pa	20 Pa
SM Tip Vent	6-30 m ³ /h	9-40 m ³ /h
SM Tip Vent MINI	3-15 m ³ /h	4-20 m ³ /h

AKUSTISCHE DÄMMUNG:

Akustische Dämmung	Offene Position		Geschlossene Position	
	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
SM Tip Vent	32 (0; 0) dB	32 dB	37 (0; -1) dB	36dB
SM Tip Vent MINI	34 (0; 1) dB	35 dB	39 (0; 0) dB	39 dB

*Dn, e, A2: Indikator der Rauschunterdrückung, in dem niedrige Töne wie z.B. Stadtverkehr, Discomusik, Schienenverkehr bei niedriger Geschwindigkeit, Jet-Flugzeuge in einer großen Entfernung